

Икорный Цех / Промывка

УСТАНОВКА ДЛЯ ОЧИСТКИ И ПРОМЫВКИ ЛОСОСЕВОЙ ИКРЫ

NRSS-1000



ПРЕИМУЩЕСТВА:

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
 ДО 1000 КГ/Ч

УНИКАЛЬНЫЙ ВИБРАЦИОННЫЙ
 МЕХАНИЗМ

ОЧИСТКА ИКРЫ ОТ ЛОПАНЦЕВ

НИЗКИЙ РАСХОД ВОДЫ
 И КОМПАКТНОСТЬ

ДЛИНА	1,138 мм	МОЩНОСТЬ	0,15 кВт
ШИРИНА	839 мм	РАСХОД ВОДЫ	15 л/мин
ВЫСОТА	1,213 мм		

Установка **NRSS-1000** включает в себя две ступени очистки икры.

На первом этапе процесса, икра проходит через вращающийся перфорированный диск. Это позволяет очистить пробитую икру от связей и остатков пленки ястыка непосредственно перед промывкой.

На втором этапе осуществляется окончательный процесс промывки икры. Многофорсуночное орошение водой предотвращает возможное повреждение икринок. Вибрационный механизм обеспечивает постоянное движение и вращение икринок, таким образом, вода не задерживается, и ее основная часть мгновенно уходит в дренажную систему вместе с остатками пленки, лопанцами и инородными телами.

NRSS-1000 отличается высокой производительностью и компактностью.

